

Widerstandsthermometer Sonderbauformen Baureihe 394



Mantelwiderstandsthermometer mit Anschlusshülse und Anschlussleitung

Biegeradius der Mantelleitung = $5 \times \varnothing d$

Achtung: ab Spitze bis 80 mm nicht biegen!

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

Ausführung

Grundausführung

Ex-Ausführung (eigensicher)

Einsatztemperatur

-200 bis +600°C

-200 bis +850°C

auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. W0,15 nach DIN EN 60751

1xPt 100 Kl. W0,3 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. W0,15 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. W0,3 nach DIN EN 60751

auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung

3-Leiter-Schaltung

4-Leiter-Schaltung bei 1xPt100

Manteldurchmesser

2,0 mm

3,0 mm

4,5 mm

6,0 mm

auf Anfrage

Mantelwerkstoff

1.4541

1.4571

Fühlerlänge L

min. 100mm

auf Anfrage

Länge der Anschlussleitung L2

auf Anfrage

Art der Anschlussleitung

auf Anfrage

Knickschutz

ohne

Widerstandsthermometer
Sonderbauformen
Baureihe 394

mit Feder

Anschluss

freie Enden

Stecker auf Anfrage